

DOSENSPEZIFIKATIONEN CAN SPECIFICATIONS

GERADE DOSEN

STRAIGHT WALL CANS

∅ mm/ inch	Abmessungen Dimensions mm	Füllvolumen Fill volume ml	Dosenvolumen Brim volume ml	Dimensions inch	Fill volume us fl oz	Brim volume us fl oz
52/ 202	105	150	210	402	5.1	7.1
	132	200	270	503	6.8	9.1
	161	250	335	605	8.5	11.3
65/ 211	122	300	405	413	10.1	13.5
	157	400	520	604	13.5	17.6
	195	500	650	711	16.9	21.7
	240	600	800	908	20.3	26.7
73/ 300	243 ①	750	1000	910 ①	25.4	33.8

EINGEZOGENE DOSEN

NECKED IN CANS

∅ mm/ inch	Abmessungen Dimensions mm	Füllvolumen Fill volume ml	Dosenvolumen Brim volume ml	Dimensions inch	Fill volume us fl oz	Brim volume us fl oz
52/ 202	72	100	140	214	3.4	4.9
	105	150	210	402	5.1	7.1
	132	200	270	503	6.8	9.1
	161	250	335	605	8.5	11.3
	195	300	405	711	10.1	13.7
	245	400	520	910	13.5	17.6
57/ 205	164 ①	300	405	608 ①	10	13.8
	207 ①	400	520	803 ①	13.5	17.5
	257 ①	500	650	1002 ①	16.9	22
65/ 211	100 ③	250	335	315 ③	8.5	11.0
	104 ①②③	250	335	410 ①②③	8.5	11.09
	122 ①②③	300	405	413 ①②③	10.1	13.5
	157 ①②③	400	520	604 ①②③	13.5	17.6
	195 ①②③	500	650	711 ①②③	16.9	21.7
	240 ①②③	600	800	908 ①②③	20.3	26.7
	300 ①③	750	1000	1113 ①③	25.4	33.4

① auch in 18 bar erhältlich / also available in 18 bar

② auch in 22,5 bar erhältlich / also available in 22,5 bar

③ auch mit hohem Trichter erhältlich /
also available with high dome

Eingezogene Dosen können auch mit Innenlackierung zum Schutz vor Korrosion geliefert werden.

Necked-in cans are also available with interior coating for corrosion protection.

Alle Dosen als DOT-2P und DOT-2Q lieferbar. Für spezielle Dosen senden Sie uns bitte Ihre Anfrage.

All cans are available as DOT-2P and DOT-2Q. For special cans please send us your inquiry.